



## CAELI

### SCHEDA TECNICA:

Diffusore da pavimento in sospensione pneumatica	
Altoparlanti	Modificati in carta e tela.
Tweeter	25 mm
Midrange	130 mm
Woofers	315 mm
Risposta in freq.	22 - 45000 Hz
Sensibilità	92 dB a 2,83V / 1 m
Impedenza nom.	8 Ohm
Freq. Di taglio	315 Hz e 3750 Hz
Tolleranze comp.	Inferiori al 5%
Potenza nomin.	400W
Morsettiera	Ottone dorato 24k
Interfacciabilità	Ottimale con ogni elettronica.
Finiture	Noce, a richiesta
Dimensione max (L x A x P)	Cm 60 x 136 x 26
Peso	Kg. 39

La IMAGO ELECTROACOUSTIC COMPONENTS ha presentato al pubblico internazionale, in occasione del MILANO HI-END 2005, il diffusore a doppio telaio, top della propria gamma di produzione: CAELI.

La progettazione di questo monolite sintetizza il lavoro la ricerca e la passione di 30 anni passati a perfezionare l'ascolto della musica in ambiente domestico.

Le caratteristiche acustiche della IMAGO CAELI sono eccezionali.

Il diffusore è strutturato in due unità distinte: il modulo inferiore dedicato alle basse frequenze, l'altro studiato per la riproduzione delle frequenze medie e alte.

L'amplificazione ideale per pilotare il sistema di diffusori può essere scelta con potenze erogabili tra i 3 ed i 400W per canale.

È dotato di crossover passivi realizzati con componenti selezionati con tolleranze inferiori al 5%, montati completamente in aria e disaccoppiati dalla struttura principale per minimizzare il rientro acustico degli altoparlanti.

Questo sistema di diffusori ha dimensioni ragguardevoli e si presenta con stile semplice ed essenziale senza invadere l'ambiente arredando piacevolmente la zona d'ascolto.

È costruito con materiali pregiati e rifinito interamente a mano da ebanisti italiani.

Tali caratteristiche gli conferiscono una collocazione di mercato di fascia alta, senza temere confronti con altri prodotti di fama internazionale.