



ECHO

SCHEMA TECNICA:

Diffusore da scaffale o supporto in sospensione pneumatica	
Altoparlanti	Modificati in carta e tela
Midwoofer	130 mm
Tweeter	50 mm
Risposta in freq.	60 - 22000 Hz.
Sensibilità	90 dB a 2,83V / 1m
Impedenza nom.	8 Ohm
Freq. Di taglio	4500 Hz
Tolleranze comp.	Inferiori al 15 %
Potenza nomin.	100 W
Cablaggio	IMAGO CUPRI
Morsettiera	Ottone dorato 24 K
Interfacciabilità	Ottimale con ogni elettronica
Finiture	Betulla naturale
Dimensione max (L x A x P)	Cm. 25 x 27 x 21
Peso	3 Kg

La IMAGO Electroacoustic Components ha presentato, in occasione del Top Audio-Video 2006 a MILANO, il suo nuovo mini diffusore Hi-End : ECHO. Questo progetto è il risultato di una ricerca appassionata per poter realizzare a costi contenuti in un box di piccole dimensioni la ricreazione dell' evento naturale musicale in ambiente domestico.

Si adatta molto bene in ambienti domestici convenzionali di dimensioni fino a 30 mq. ed è facilmente pilotabile con amplificatori da 3 a 100W.

E' dotato di due crossovers passivi con componenti ultra selezionati montati completamente in aria e disaccoppiati dalla struttura principale per minimizzare il rientro acustico.

Costruito e rifinito interamente a mano da artigiani ebanisti italiani vanta finiture lignee di livello superiore al suo segmento di mercato.

www.imagoacoustic.com