



## HIO

### SCHEMA TECNICA:

Diffusore da scaffale o supporto in sospensione pneumatica	
Altoparlante	Modificato in carta e tela da 130 mm
Risposta in freq.	65 - 18000 Hz.
Sensibilità	89 dB a 2,83V / 1 m
Impedenza nom.	8 Ohm
Tolleranze comp.	Inferiori al 15%
Potenza nomin.	100 W
Cablaggio	IMAGO CUPRi
Morsettiera	Ottone dorato 24k
Interfacciabilità	Ottimale con ogni elettronica
Finiture	Betulla naturale
Dimensione max (L x A x P)	Cm. 20 x 24 x 16
Peso	2,3 Kg

La IMAGO Electroacoustic Components ha presentato, in occasione del Firenze Alta Fedeltà 2006, il suo nuovo mini diffusore Hi-End : HIO. Questo progetto è il risultato di una ricerca appassionata per poter realizzare a costi contenuti in un box di piccole dimensioni la ricreazione dell' evento naturale musicale in ambiente domestico. Si adatta molto bene in ambienti domestici convenzionali di dimensioni fino a 30 mq. ed è facilmente pilotabile con amplificatori da 3 a 100W.. Costruito e rifinito interamente a mano da artigiani ebanisti italiani, vanta finiture lignee di livello superiore al suo segmento di mercato.

[www.imagoacoustic.com](http://www.imagoacoustic.com)