



## ROSA

### SCHEDA TECNICA:

Diffusore da scaffale o supporto in sospensione pneumatica	
Altoparlanti	Modificati in carta e tela
Midwoofer	165 mm
Tweeter	25 mm
Risposta in freq.	55 - 45000 Hz.
Sensibilità	89 dB a 2,83V / 1m
Impedenza nom.	8 Ohm
Freq. Di taglio	3500 Hz
Tolleranze comp.	Inferiori all' 10 %
Potenza nomin.	150 W
Cablaggio	IMAGO CUPRI
Morsettiera	Ottone dorato 24 K
Interfacciabilità	Ottimale con ogni elettronica
Finiture	Noce
Dimensione max (L x A x P)	Cm. 25 x 35 x 21
Peso	5 Kg

La IMAGO ELECTROACOUSTIC COMPONENTS ha presentato al pubblico internazionale in occasione del ROMA HI-END 2003 il diffusore Hi-End : ROSA.

Questo progetto è il risultato di una ricerca appassionata per poter realizzare a costi contenuti in un box di medie dimensioni la ricreazione dell' evento naturale musicale in ambiente domestico.

Solo dopo aver raggiunto la sua totale affidabilità il progetto è stato presentato al pubblico. Si adatta molto bene in ambienti domestici convenzionali di dimensioni fino a 40 mq, ed è facilmente pilotabile con amplificatori da 3 a 150W.

Dotato di crossover passivi con componenti selezionati montati completamente in aria e disaccoppiati dalla struttura principale per minimizzare il rientro acustico. Costruito e rifinito interamente a mano da artigiani ebanisti italiani vanta finiture lignee di livello superiore al suo segmento di mercato.

Avendo caratteristiche musicali straordinarie si consiglia vivamente l' abbinamento con i migliori componenti reperibili sul mercato internazionale.