

IMAGO 
ELECTROACOUSTIC COMPONENTS

COR Lux



SCHEMA TECNICA:

Diffusore da pavimento in sospensione pneumatica	
Altoparlanti	Modificati in carta e tela
Tweeter	25 mm
Midrange	130 mm
Woofers	315 mm
Risposta in freq.	25 - 45000 Hz
Sensibilità	92 dB a 2,83V / 1 m
Impedenza nom.	8 Ohm
Freq. Di taglio	315 Hz e 4500 Hz
Tolleranze comp.	Inferiori al 5%
Potenza nomin.	300W
Morsettiera	Ottone dorato 24 K
Interfacciabilità	Ottimale con ogni elettronica
Finiture	A richiesta
Dimensione max (L x A x P)	Cm 40 x 101 x 30
Peso	18 Kg

La IMAGO ELECTROACOUSTIC COMPONENTS ha presentato al pubblico internazionale in occasione del Top Audio e Video 2009 a MILANO il diffusore Hi-End : COR Lux.

Questo progetto è il risultato di una ricerca appassionata per poter realizzare la ricreazione dell' evento naturale musicale in ambiente domestico.

Si adatta molto bene in ambienti domestici convenzionali di dimensioni fino a 250 mq ed è facilmente pilotabile con amplificatori da 3 a 300W.

Dotato di tre crossover passivi con componenti ultra selezionati montati completamente in aria e disaccoppiati dalla struttura principale per minimizzare il rientro acustico.

Costruito e rifinito interamente a mano da artigiani ebanisti italiani vanta finiture lignee di livello superiore al suo segmento di mercato.

Il diffusore COR Lux è stato concepito per essere pilotato anche in biamplificazione. Avendo caratteristiche musicali straordinarie si consiglia vivamente l' abbinamento con i migliori componenti reperibili sul mercato internazionale.

www.imagoacoustic.com

IMAGO 
Handmade in Italy

Sale d'ascolto: Viale Ungheria n° 36,38 Torre del Greco (NA) Tel. e Fax 081.8810703