



DEA

SCHEDA TECNICA:

Diffusore omnidirezionale da pavimento in sospensione pneumatica	
Altoparlanti	In carta e tela
Tweeter	25 mm
Midrange	130 mm
Woofers	250 mm
Risposta in frequenza	28 - 45000 Hz
Sensibilità	90 dB a 2,83V / 1 m
Impedenza nom.	8 Ohm
Freq. di taglio	315 Hz e 3570 Hz
Tolleranze comp.	Inferiori al 5 %
Potenza nom.	200W
Morsetteria	Ottone dorato 24k
Interfacciabilità	Ottimale con ogni elettronica
Finiture	Ciliegio, noce, a richiesta
Dimensione max (A x L x P)	Cm 104 x 32 x 40
Peso	Kg 18

La IMAGO ELECTROACOUSTIC COMPONENTS presenterà al pubblico internazionale, il diffusore omnidirezionale a triplo telaio: DEA

La progettazione di questo monolite sintetizza il lavoro la ricerca e la passione di oltre 30 anni passati a perfezionare l'ascolto della musica in ambiente domestico.

Le caratteristiche acustiche della IMAGO DEA sono eccezionali.

Il diffusore è strutturato in tre unità distinte: le due inferiori dedicate alle basse frequenze, l'altra studiata per la riproduzione delle frequenze medie e alte.

L'amplificazione ideale per pilotare il sistema di diffusori può essere scelta con potenze erogabili tra i 3 ed i 200W per canale.

È dotato di 3 crossover passivi realizzati con componenti selezionati con tolleranze inferiori al 5%, montati completamente in aria e disaccoppiati dalla struttura principale per minimizzare il rientro acustico degli altoparlanti.

Questo sistema di diffusori ha dimensioni ragguardevoli e si presenta con stile semplice ed essenziale senza invadere l'ambiente arredando piacevolmente la zona d'ascolto.

È costruito con materiali pregiati e rifinito interamente a mano da ebanisti italiani.

Tali caratteristiche gli conferiscono una collocazione di mercato di fascia alta, senza temere confronti con altri prodotti di fama internazionale.

www.imagoacoustic.com