



## HIO Extreme

### SCHEMA TECNICA:

Diffusore da scaffale o supporto in sospensione pneumatica	
Altoparlante	Modificato in carta e tela da 130 mm
Risposta in freq.	55 - 18000 Hz.
Sensibilità	89 dB a 2,83V / 1 m
Impedenza nom.	8 Ohm
Tolleranze comp.	Inferiori al 5%
Potenza nomin.	100 W
Cablaggio	IMAGO ARGENTI Lux
Morsettiera	Ottone dorato 24k
Interfacciabilità	Ottimale con ogni elettronica
Finiture	Betulla laccata
Dimensione max (L x A x P)	Cm. 20 x 24 x 16
Peso	2,4 Kg

La IMAGO Electroacoustic Components ha presentato, in occasione del Top Audio e Video 2008 a Milano, il suo nuovo mini diffusore Hi-End : HIO EXTREME. Questo progetto è il risultato di una ricerca appassionata per poter realizzare in un box di piccole dimensioni la ricreazione dell' evento naturale musicale in ambiente domestico.

Si adatta molto bene in ambienti domestici convenzionali di dimensioni fino a 30 mq. ed è facilmente pilotabile con amplificatori da 3 a 100W.. Costruito e rifinito interamente a mano da artigiani ebanisti italiani, vanta finitura di livello superiore al suo segmento di mercato.

[www.imagoacoustic.com](http://www.imagoacoustic.com)