



## Zero 130

### SCHEMA TECNICA:

Diffusore da pavimento in sospensione pneumatica omnidirezionale	
Altoparlante	In carta e tela
Midwoofer	130 mm
Risposta in frequenza	60 - 18000 Hz
Sensibilità	89 dB a 2,83V / 1 m
Impedenza nominale	8 Ohm
Tolleranze componenti	Inferiori al 10 %
Potenza max.	100W
Morsettiera	Ottone dorato
Cablaggio	IMAGO CUPRI
Interfacciabilità	Ottimale con ogni elettronica
Finiture	Ciliegio, grigio antracite, a richiesta
Dimensione max (L x A x P)	Cm 15 x 53 x 25
Peso	Kg 2

La IMAGO ELECTROACOUSTIC COMPONENTS presenterà al pubblico internazionale, in occasione dell' MONACO HI END, il diffusore omnidirezionale: Zero 130.

La progettazione di questo piccolo diffusore sintetizza il lavoro, la ricerca e la passione di oltre 30 anni passati a perfezionare l'ascolto della musica in ambiente domestico.

Le caratteristiche acustiche della IMAGO ZERO 130 sono straordinarie.

L' amplificazione ideale per pilotare il sistema di diffusori può essere scelta con potenze erogabili tra i 3 e 100W per canale.

Questo sistema di diffusori ha dimensioni molto contenute e si presenta con stile semplice ed essenziale senza invadere l'ambiente d'ascolto.

È costruito con materiali pregiati e rifinito interamente a mano da ebanisti italiani.

Tali caratteristiche gli conferiscono una collocazione di mercato di fascia medio bassa , senza temere confronti con altri prodotti di fama internazionale.

[www.imagoacoustic.com](http://www.imagoacoustic.com)